

Link do produktu: <https://www.chemix.info.pl/events-5l-powloka-podlogowa-do-posadzek-przemyslowych-p-73.html>



EVENTS - 5L - POWŁOKA PODŁOGOWA DO POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

Cena	123,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	00014
Kod EAN	8888001000159
Producent	Brak

Opis produktu

POWŁOKA PODŁOGOWA DPO POSADZEK

WŁAŚCIWOŚCI

Niezwykle trwała powłoka podłogowa jest idealna do powlekania wszystkich rzadko czyszczonych podłóg. Zastosowanie wysokiej klasy polimerów akrylowych zapewnia uzyskanie wyjątkowego i długotrwałego połysku odpornego na ścieranie. Środek przystosowany do każdego rodzaju pielęgnacji.

ZASTOSOWANIE

Do wszystkich chłonnych i przystosowanych do nakładania powłok podłóg.

SPOSUB UŻYCIA

Przygotowanie podłogi: Dokładnie usunąć stare lakiery, woski i inne powłoki. Najlepsze rezultaty można uzyskać za pomocą maszyny tarczowej z padem do gruntownego czyszczenia. Usunąć pozostałości na krawędziach i w kątach. Dokładnie spłukać, aby na podłodze nie pozostały żadne pozostałości środków czyszczących.

Nakładanie powłoki: Przed naniesieniem środka podłoga musi dokładnie wyschnąć. Nanosić środek wykończeniowy cienkimi i równomiernymi warstwami za pomocą odpowiedniego mopa. W normalnych warunkach wystarczy 20-30 minut na wyschnięcie pomiędzy poszczególnymi warstwami powłoki. W celu uzyskania optymalnego efektu, w ciągu 24 godzin można nałożyć co najmniej 2, ale nie więcej, niż 3 warstwy produktu EVENTS

Codzienna pielęgnacja:

1. W razie potrzeby usunąć z podłogi kurz za pomocą mopa akrylowego.
2. Umyć podłogę używając środka GLOSS SYSTEM 1

Odnawianie połysku:

Użyć środka CITRUS 2in1 rozcieńczonego z wodą w proporcji 1: 64 (16 ml na litr wody) za pomocą mopa lub maszyny szorującej usunąć zabrudzenia, oraz ślady obcasów. Poczekać, aż podłoga wyschnie i wypolerować ją maszyną wysokoobrotową z odpowiednim padem. Dzięki zastosowaniu środka CITRUS 2in1 w połączeniu z maszyną wysokoobrotową podłoga uzyskuje maksymalny połysk a podłoga nie wymaga częstego czyszczenia i nakładania kolejnych powłok.

SKŁADNIKI

< 5% anionowe środki powierzchniowo czynne.
Zawiera środki konserwujące