

Link do produktu: <https://www.chemix.info.pl/extend-metalilic-1l-dlugotrwała-powłoka-podłogowa-dla-przemysłu-oraz-sektorów-spożywczych-p-74.html>



EXTEND METALILIC - 1L - DŁUGOTRWAŁA POWŁOKA PODŁOGOWA DLA PRZEMYSŁU, ORAZ SEKTORÓW SPOŻYWCZYCH

Cena	30,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	00015
Kod EAN	8888001000166
Producent	Brak

Opis produktu

DŁUGOTRWAŁA POWŁOKA PODŁOGOWA DLA PRZEMYSŁU, ORAZ SEKTORÓW SPOŻYWCZYCH

WŁAŚCIWOŚCI

Bardzo trwała, dzięki dużej zawartości substancji stałych, antypoślizgowa powłoka podłogowa o wysokim połysku nadająca się do wszystkich podłóg odpornych na działanie wody.

PRZEZNACZENIE

Polimer dedykowany do podłóg z PCV, kamienia, betonu, żywicy, oraz twardych podłóg przemysłowych. Doskonale sprawdza się w obiektach przemysłowych o dużym natężeniu ruchu, także w miejscach narażonych na nadmierne zabrudzenia

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni: Stare powłoki dokładnie usunąć. W celu uzyskania najlepszych wyników użyć maszyny jednotarczowej z czarnym, lub brązowym padem ARPAD. Usunąć ręcznie pozostałości z krawędzi i narożników. Dokładnie wypłukać (zneutralizować wodą) poczekać do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie powłoki: Przed nałożeniem pierwszej warstwy sprawdzić czy podłoże jest suche. Przy pomocy nakładki FLOOR FINISH MOP nakładać cienkie warstwy polimeru. Czas schnięcia między kolejnymi warstwami ok 30 min. Przed nałożeniem kolejnej warstwy sprawdzić czy poprzednia dobrze wyschła. W zależności od pożądanego efektu i poziomu zabezpieczenia posadzki nanieść od 1 do 3 warstw polimeru.

Codzienna pielęgnacja:

1. Odkurzyć powierzchnię za pomocą mopa do zmiatania.
2. Umyć posadzkę środkiem GLOSS SYSTEM 1 o neutralnym pH.

SKŁADNIKI

<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera konserwanty, Benzisothiazolinone.