

Link do produktu: <https://www.chemix.info.pl/flexal-10l-mocny-wielozadaniowy-srodek-czyszczacy-do-powierzchni-wodoodpornych-koncentrat-p-94.html>



FLEXAL - 10L - MOCNY, WIELOZADANIOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO POWIERZCHNI WODOODPORNÝCH - KONCENTRAT

Cena	112,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	00035
Kod EAN	742832553230
Producent	Brak

Opis produktu

FLEXAL[®] **MOCNY, WIELOZADANIOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY**

WŁAŚCIWOŚCI

FLEXAL ultra-nawilżający środek czyszczący. Wysoce aktywny środek czyszczący, dla wszystkich wodoodpornych, oraz elastycznych wykładzin podłogowych. Czyści bez pozostałości i bez smug. Optymalizuje czyszczenie w jedno i dwustopniowym procesie czyszczenia.

- Szybko działający dzięki specjalnej kombinacji czynnych składników.
- Idealny do mokrego, oraz wilgotnego procesu mycia powlekanych i niepowlekanych wykładzin podłogowych.
- Bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia po gumie, tuszu i długopisie czy mazakach.
- Zachowuje chłonność włókien tekstylnych mopów i ściereczek.
- Przyjemny świeży zapach bez zapachów pośrednich.
- Nadaje się do wszystkich metod czyszczenia, wodoodpornych powierzchni i wykładzin podłogowych.

ZASTOSOWANIE

Opracowany specjalnie do czyszczenia fabrycznie zabezpieczanych wykładzin podłogowych, oraz posadzek przemysłowych. Eliminuje uporczywe plamy, zanieczyszczenia. Podczas codziennego, sukcesywnego czyszczenia usuwa powstające osady wapienne, jak też oleiste i tłuste, także na wszystkich urządzeniach w całym obszarze sanitarnym.

SPOSÓB UŻYCIA

Do ręcznego czyszczenia:

Lekkie zanieczyszczenia: Rozcieńczyć 20-40 ml w 8 litrach wody.

Normalne zanieczyszczenia: Rozcieńczyć 40-60 ml w 8 litrach wody.

Silne zanieczyszczenia: Rozcieńczyć 60-100 ml na 8 litrów wody.

Metoda natryskowa: Rozcieńczyć 40 ml w 500 ml wody (8%).

Strefa sanitarna: Nierozcieńczony

Mycie maszynowe: W zależności od specyfikacji producenta maszyny, lub rozcieńczony do 1%(10 ml na 1 litr wody) .

Przy silnych zanieczyszczeniach wysoka wydajność czyszczenia można uzyskać poprzez stosowanie odpowiednio dobranych padów maszynowych