

Link do produktu: <https://www.chemix.info.pl/jax-professional-zasadowy-preparat-do-czyszczenia-pieców-konwekcyjno-parowych-grilli-i-kuchenek-p-21.html>



JAX PROFESSIONAL - ZASADOWY PREPARAT DO CZYSZCZENIA PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH, GRILLI I KUCHENEK - 1L - JAX 44

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	000017
Kod EAN	5900109007212
Producent	Brak

Opis produktu

**JAX PROFESSIONAL 44 1L - ZASADOWY PREPARAT DO CZYSZCZENIA PIECÓW
KONWEKCYJNO-PAROWYCH, GRILLI I KUCHENEK do czyszczenia frytkownic, czyszczenia
rusztów**

Wysokoalkaliczny środek do intensywnego czyszczenia, skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, pozostałości grillowania oraz nalot na szybach pieców konwekcyjno- parowych i kominków. Preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej i żeliwa w całym obszarze przetwórstwa żywności. Używanie środka nie powoduje zmatowienia szyby w drzwiach pieca konwekcyjno-parowego.

PRZEZNACZENIE

Do czyszczenia:

- Pieców konwekcyjno-parowych
- Grilli
- Kuchenek
- Frytkownic
- Rusztów.

SPOSÓB UŻYCIA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PIECA

Płyn skutecznie działa w temperaturze 60-70°C. Mycie ręczne: rozpylić nierozcieńczony preparat na czyszczonej powierzchni i zamknąć drzwi pieca. Następnie włączyć funkcję mycia. W przypadku trudnego do usunięcia zaschniętego brudu należy powtórzyć

czynność. Mycie automatyczne: zgodnie z instrukcją producenta, wlać odpowiednią ilość płynu w miejscu przeznaczonym na płyn czyszczący, następnie ustawić odpowiedni program mycia. Mycie pieców, w których producent przewidział saszetki, tabletki lub proszek: wlać zalecaną ilość płynu myjącego (130-180 g) w miejsce przeznaczone na saszetkę, tabletkę lub proszek, a następnie włączyć odpowiedni program mycia.

CECHY PRODUKTU

- Skuteczny
- Doskonale usuwa przypalony tłuszcz
- Nie powoduje matowienia szyb w piecach konwekcyjno-parowych

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 44 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący włącznie z węzami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów pieców konwekcyjno-parowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Nie należy stosować produktu na powierzchniach rozgrzanych powyżej 80°C, ani na powierzchniach nieodpornych na działanie alkaliów (mosiądz, miedź, aluminium)
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Produkt zawiera KOH, który jest mniej korozyjny niż NaOH. Formuła preparatu: płyn działa skuteczniej niż podobny produkt w postaci suchej.

pH 13,0 - 14,0