

Link do produktu: <https://www.chemix.info.pl/tenas-3in1-5l-do-prania-dywanow-i-mebli-tapicerowanych-naturalnych-i-syntetycznych-koncentrat-p-561.html>



TENAS 3IN1 - 5L- DO PRANIA DYWANÓW I MEBLI TAPICEROWANYCH NATURALNYCH I SYNTETYCZNYCH - KONCENTRAT

Cena	124,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	TW691
Kod EAN	742832631761
Producent	Brak

Opis produktu

TENAS 3IN1

MOCNY, WIELOZADANIOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

WŁAŚCIWOŚCI

Do czyszczenia brudu upraszczającego włókna na wszystkich kolorowych i wodoodpornych wykładzinach, dywanach i meblach tapicerowanych wykonanych z naturalnych i syntetycznych włókien. Idealny dla hoteli, szkół i budynków administracyjnych.

ZASTOSOWANIE

Dzięki unikalnemu polimerowi / środkom powierzchniowo czynnym, TENAS 3IN1 przejmuję trzy klasyczne środki do czyszczenia dywanów: H. Do czyszczenia, czyszczenia i oczyszczania wstępnego w procesie Bonnet potrzebny jest tylko jeden produkt. Dzięki TENAS 3IN1 oszczędzasz czas, pieniądze i przestrzeń. Specjalny system polimerów / środków powierzchniowo czynnych zapewnia, że brud jest złamany, związany i zamknięty. Obecne polimery zapobiegają ponownemu zabrudzeniu i szarości. TENAS 3IN1 skraca czas suszenia, chroni włókna dywanowe i pozostawia przyjemny zapach.

SPOSÓB UŻYCIA

Jako środek czyszczący do wszystkich systemów do czyszczenia dywanów:

1. Przed czyszczeniem usuwaj gruboziarniste zabrudzenia przez odsysanie.
2. TENAS 3IN1 1:12 rozcieńczyć zimną wodą.
3. Następnie opróżnić drogi startowe lub całą powierzchnię do czyszczenia rozcieńczonym 1:12.
4. Oczyszczyć dywan odpowiednim systemem czyszczącym.

Jako środek czyszczący do ekstrakcji:

1. Przed czyszczeniem usuwaj gruboziarniste zabrudzenia przez odsysanie.
2. W celu rozcieńczenia, rozcieńczyć TENAS 3IN1 1:12 zimną wodą, a następnie rozpylić jezdne drogi.
3. Następnie rozcieńcz 80-100 ml TENAS 3w1 w 10 L zimnej wody.
4. Wyciągnij wykładzinę dywanikiem.

W systemie Bonnet:

1. Przed czyszczeniem usuwaj gruboziarniste zabrudzenia przez odsysanie.
2. W celu rozcieńczenia, rozcieńczyć TENAS 3IN1 1:12 zimną wodą, a następnie rozpylić jezdne drogi.
3. Następnie rozcieńczyć 300-400 ml TENAS 3w1 w 10 L zimnej wody.
4. Posypać osłonę silnika rozcieńczonym.
5. Prace na powierzchni należy czyścić przy pomocy maszyny jednośladowej i opryskiwanej podkładki.