

Link do produktu: <https://www.chemix.info.pl/wood-safe-1l-srodek-do-pielegnacji-czyszczenia-i-konserwacji-podlog-drewnianych-oraz-parkietow-p-76.html>



WOOD SAFE - 1L - ŚRODEK DO PIELĘGNACJI, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH ORAZ PARKIETÓW OLEJOWANYCH / WOSKOWANYCH - KONCENTRAT

Cena	27,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	00017
Kod EAN	8888001000180
Producent	Brak

Opis produktu

WOOD SAFE

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

PODŁÓG DREWNIANYCH ORAZ PARKIETÓW

OLEJOWANYCH / WOSKOWANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

WOOD SAFE jest rozpuszczalnym w wodzie, silnie nawilżającym środkiem do czyszczenia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych oraz parkietów olejowanych. Po wyschnięciu jedwabno-matowy i antypoślizgowy. Najnowsze technologie czyszczenia i klasyczne woski dają niespotykany efekt nawilżenia o dobrych właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych. Produkt WOOD SAFE umożliwia osiągnięcie wartości tarcia poślizgowego wg normy DIN 18032/2.

PRZEZNACZENIE

Środek do pielęgnacji, czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych i parkietów olejowanych, oraz woskowanych.

SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsze użycie: Przy pierwszym zastosowaniu zaleca się użycie mieszanki 2 części środka z 3 częściami zimnej wody, którą należy równomiernie nanieść za pomocą wilgotnego mopa ARCOTEX, np. 2 litry WOOD SAFE rozcieńczyć w 3 litrach wody. Nie pracować na mokrej powierzchni. Produkt schnie zostawiając jedwabno-matową powłokę. Powierzchnię można uczynić jeszcze bardziej wytrzymałą dzięki dodatkowemu polerowaniu (zaleca się wysokie obroty).

Konserwacja: Do konserwacji wystarczy roztwór 5-10% (500-1000 ml rozcieńczony w 10 litrach wody). Wycierać tylko na mokro. Należy zwrócić uwagę, aby roztwór roboczy był czysty. W zależności od poziomu eksploatacji podłogi należy od czasu do czasu użyć polerki z białym padem ARPAD.

Czyszczenie: Przygotować roztwór 3-5% (300-500 ml rozcieńczyć w 10 litrach wody) natryskowo, cienką warstwą nanieść na suchą powierzchnię i czyścić mechanicznie polerką z białym padem ARPAD lub umyć ręcznie przy pomocy mopa, poczekać aż wyschnie i także wypolerować.

Czyszczenie punktowe: Ślady po butach i plamy potraktować roztworem 1:2 (np. 1 litr WOOD SAFE rozcieńczyć w 2 litrach wody) a następnie wytrzeć ręcznie nierysującym powierzchnii mopem ARCOTEX .